

**ALÜMİNYUM
SİLOBAS TREYLER
ALUMINIUM
SILO SEMI TRAILER**



KATMERCİLER



Granül Taşıyıcı Silobas / Bulk Carrier Silobas

Un ve Şeker Taşıyıcı Silobas / Flour & Sugar Carrier Silobas

Hacim / Capacity m ³	28 - 34 - 40 - 45 - 50 - 54	
Boş Ağırlık / Empty Weight	4250 kg - 7200 kg	5600 kg - 7000 kg
Test Denetim / Test Inspection	Test basıncı 3 bar / çalışma basıncı 2 bar / Test pressure 3 bar / working pressure 2 bar	
Belgelendirme / Certification	2014/68/EU Direktif, B+F Modül CE / 2014/68/EU Directive, B+F Modul CE	
Test Standardı / Test Standard	EN13445-8 + PED 2014 / 68-EU	
Kullanım Alanı / Field of Usage	0≈6 micron (0,30 – 3,5 gr/cm ³) hacimde granül malzemelerin basınçlı ve yerçekimi ile boşaltılmasında kullanılmaktadır Is used for discharging materials of size 0 ≈ 6 microns (0,30 - 3,5 gr/cm ³) by pressure and by gravity	
Gövde Tipi / Body Type	W tip (Çoklu huni sistemi) , 45 derecelik açılarla dizayn edilmiş gövde tasarımı ile hızlı akış sağlanmaktadır W type (Multi cone system) , 45 degrees construction design, enabling higher flow rate	
Gövde / Body	Minimum 5 mm alaşımli alüminyum (5182 – 5083 H111 seri) / Min. 5 mm alloy aluminum (5182 – 5083 h111 series)	
Huni Adedi / Number of Cone(s)	2 - 3 - 4	
Menhol Kapak / Manhol Cover	2 - 3 - 4	
Boşaltma Hattı / Discharge Line	Her huni altında akış yönünde 4" pnömatik vana ile boşaltma Bottom Tee yönlendirici blok vanadan borulara gönderilir Discharging under each cone, at the direction of flow with 4" pneumatic valve. Bottom Tee unit, directs from block valve to pipes	
Hava Hattı / Air Line Aeration	Her bir hunide 3'lü hava kabartma ve vibrasyon etkili sistem / At each cone, triple aeration and vibration system	
Emniyet Valfi / Safety Valve	2 bar ayarlı mühürlü ve CE belgeli ithal / CE certified, sealed safety valve adjusted to 2 bar.	
Hortumlar / Hoses	Boşaltma hattı 4" aşınmaya dayanıklı özel Hava hattı 2" telli kırılma yapmaz Discharge line; wear resistant 4" Airline; 2" rigid rein steel forced	Boşaltma hattı 4" gıda yönetmeliğine uygun Hava hattı 2" telli kırılma yapmaz Discharge line; 4" complying with food regulation Airline; 2" rigid steel reinforced
Şasi / Chassis	Mono-blok Alüminyum / Monoblock Aluminum Alloy	
Aks Grup / Axle Group	Disk frenli hava süspansiyonlu 3'lü dingil grubu / Disc brake air suspension 3 axle group	
Aks Grup Opsiyon / Axle Group Option	-	4'lü dingil grubu opsiyonel / With quadruple axle group option
Şasi Aksesuarları / Chassis Accessories	King Pin Mekanik Ayak / Landing Legs	Jant / Rims : Alüminyum / Aluminum Lastik / Tires: 385/65R/ 22,5
Fren Sistemi / Brake System	2S 2M / 4S 2M EBS (WABCO OR KNORR BREMSE)	
Elektrik Sistemi / Electricity System	7 pimli elektrik soketi, 24V set yerli veya ithal / 7 pins connection socket, 24V Set local & imported brand optional	
Aksesuar / Accessories	Hortum Taşıyıcı - Malzeme Dolabı - Su Tankı - Uyarı Etiketleri - Reflektif Şeritler - Park Takoza - Yan Koruma - Hava Tabancası Hose Carrier - Tool Box - Water Tank - Warning Labels - Reflectors - Wheel Chock - Side Protector - Air Nozzle with Spiral Hose	

Üretici firma önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
Vehicle manufacturer reserves the right to make changes model, technical features, equipment and accessories without prior notice.

