

TANIM

Çift kollu vinç,
DIN normlarına uygun
olarak imal edilmiş
konteynerleri kaldırıp
yükleyerek istenilen yere
taşımak ve devirerek
boşaltma amacıyla
tasarlanmıştır.

DESCRIPTION

Double arm crane is
made in accordance
with related DIN
norms and it is used
for lifting containers
and carry to place
and for unloading
process.



GÖVDE HACMI

3 m³ - 6 m³

BOŞALTMA SİSTEMİ

İsteğe bağlı damperli,
perdeli

YÜKLEME SİSTEMİ

İsteğe bağlı konteyner
yükleme sistemi
mevcut.

BODY

CAPACITY

3 m³ - 6 m³

UNLOADING SYSTEM

Optionally other tipper
type or with ejection
plate.

LOADING SYSTEM

Container Loading
System (Optional)



ÇÖP ARAÇLARI GARBAGE TRUCKS



- Hidrolik Sıkıştırılmalı Çöp Araçları
Garbage Truck
- Çöp Semi Treyler
Garbage Semi Trailer
- Hidrolift
Skip Loader
- Minipak Çöp Araçları
Minipacker
- Konteyner Yıkama Aracı
Refuse Container Washing
& Disinfecting Vehicle

HİDROLİFT

SKIP LOADER

MİNİPAK ÇÖP ARAÇLARI

MINIPACKER

HİDROLİFT DONANIMLARI:

- Kaldırma kolu
- İstinat ayağı
- Devirme kancası
- Hidrolik sistem
- Pnömatik sistem
- Hidrolik emniyet ekipmanları

SKIP LOADER INSTALLATIONS

- Lifting arm
- Outrigger
- Tipping hook
- Hydraulic system
- Pneumatic system
- Hydraulic security members



ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10032 Sk. No:10 A.O.S.B.
35620 Çiğli / İzmir / TÜRKİYE

Tel (Phone):+90(232) 376 75 75 (Pbx)
Faks (Fax) :+90(232) 376 75 81

www.katmerciler.com.tr
info@katmerciler.com.tr





GÖVDE
4 m³ - 8 m³
9 m³ - 24 m³
KAZAN HACMİ
0,6 m³ - 1,1 m³
0,8 m³ - 2,5 m³
SIKİSTIRMA ORANI
1:3 / 1:6
HİDROLİK SİSTEM TAHRİĞİ
PTO
KONTEYNER KALDIRMA DÜZENLEKLERİ
120 lt - 240 lt - 1100 lt

BODY
4 m³ - 8 m³
9 m³ - 24 m³
HOPPER VOLUME
0,6 m³ - 1,1 m³
0,8 m³ - 2,5 m³
COMPRESSION RATIO
1:3 / 1:6
HYDRAULIC DRIVEN FROM
PTO
CONTAINER LIFTING
120 lt - 240 lt - 1100 lt



KONTEYNER YIKAMA ARACI
• Yüksek Basınç Konteyner, İç-Dış Yıkama Ünitesi
• İlaçlama ve Dezenfekte Sistemi • Paslanmaz Temiz-Atık Su Tankı
• Paslanmaz-Sızdırmaz Yıkama Odası • Paslanmaz Çamur Çöktürme Havuzu • 100-120 Bar Kapasiteli Yüksek Basınç Pompası
• PTO Hareketli Pompa ve Hidrolik Sistemi • Özel Başlıklı Yıkama, İlaçlama ve Dezenfekte Tabancası • 120, 240, 400, 660, 800, 1100 Lt.'lik Konteyner Kaldırma Sistemi

REFUSE CONTAINER WASHING & DISINFECTING VEHICLE

- High Pressure Container, Inside-Outside washing system
- Desinfection Unit
- Stainless Steel Clean-Waste Water tank
- Stainless Steel-Water Proof Washing Room
- Stainless Steel Mud Collecting Pool
- 100-120 Bars Capacity High Pressure Pump
- PTO driven pump & hydraulic system
- Special head nozzle Disinfection gun
- 120,240,400,660, 800,1100 Lt capacity Container lifting device



TANIM Çöp semi treyleri şehir içinde çöp kamyonlarıyla toplanan çöpün bir istasyon vasıtasıyla çöp semi treylerine yüklenerek daha ekonomik olarak çöp dökme sahasına ulaştırılması için kullanılır.

GÖVDE HACMİ
40 m³ - 70 m³



HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARAÇLARI

GARBAGE TRUCK

ÇÖP SEMİ TREYLER

GARBAGE SEMİ TRAILER



AKSESUARLAR

- Konteyner kaldırma düzeni
- Arka kapak emniyet dayaması
- Gece çöp toplamak için arkada projektör
- Döner Sinyal Lambası
- Kaymaz tip işçi taşıma basamak ve tutamağı
- Basamak yanlarında emniyet korkuluğu
- Arka kapak yan duvarlarını örten estetik örtü sacı
- Gövde ön altına yerleştirilmiş kolay temizlenen pis su haznesi
- Otomatik/Manuel kumanda seçeneği
- Tehlike anında acil stop butonu
- Arka görüntü kamerası
- Kumlama ve fırın boya
- Yük Tartım Sistemi

ACCESORIES

- Bin Lifting mechanism (optional)
- Tailgate safety bar
- Projector for night working at rear
- Rotating beacon
- Nonsliding steps at the rear
- Safety bars (hangers) near by the steps
- Estetical covering Plate for rear tailgate side walls
- Dirty water tank under body
- Manual or Automatic command system
- Emergency stop button
- Rear vision camera (optional)
- Sand blasting, primer & final painting
- Loadcell System



SIKİSTIRMA-BOŞALTMA PERDESİ Gövde içinde boydan boya hareket edebilen ve ön üst kapaktan doldurulan çöpleri sıkıştırmaya yarar. Sıkıştırma için bir hidrolik silindir kullanılır.

YÜKLEME KAPAĞI Gövde ön üstte hidrolik silindire açılıp kapanan bir dolum ağı bulunmaktadır.

ŞAŞI -DİNGİL Şasi, dingil, suspansiyon, fren sistemi, ve elektrik donanımı karayolları tüzüğüne ve TSE normlarına uygun olarak üretilir.

KRIKO AYAKLARI Paralel çalışan geniş pabuçlu, çift hızlı, teleskopik, kriko ayakları kullanılır.

HİDROLİK DONANIM En az 57 HP dizel bir motorla hidrolik sistem çalıştırılmaktadır.

DESCRIPTION Garbage semi trailer is used for collecting and delivering the garbages to garbage unloading areas.

BODY CAPACITY 40 m³ - 70 m³

BODY Made ST 37-2 Quality Steel. (Base, Sides, Top)
TAIL GATE Made ST 37-2 Steel covers the body from rear end. There is a specially formed sealing element mounted on tailgate to prevent any dirty water leakage tailgate moves hydraulically.

PRESSING - UNLOADING EJECTION PLATE Ejection Plate moves linearly inside body and is used for compressing and/or unloading the garbage inside.

LOADING TAP There is a filling tap that is opened by Hydraulic Cylinder at front top of the body.

CHASSIS - AXLE Chassis, axle, suspension, brake system and electrical installation are made in accordance with TSE Norms & Turkish Roadway Regulations.

JACK OUTRIGGERS Parallel, wide wedge double speed telescopic outriggers are used in front.

DIESEL ENGINE Diesel Engine is used for Hydraulic System installation.

